

CHEMOTEX Děčín a. s.
Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222
Fax: +420-412-547 200
E-mail: chemotex@chemotex.cz
www.chemotex.cz

FLORE ULTRA LIME KONCENTRÁT 30%

TECHNICKÝ LIST TL 713/2015

Datum vydání: 2.2.2015

Datum revize: -

Charakteristika výrobku

Vodný roztok směsi povrchově aktivních látek, barviva, parfému, konzervačních látek a látek, které příznivě působí na pokožku rukou.

Použití

Koncentrát mycího přípravku.

Vlastnosti výrobku

FLORE ULTRA LIME KONCENTRÁT 30% je viskózní kapalina zelené barvy a svěží ovocné vůně.

FLORE ULTRA LIME KONCENTRÁT 30% musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak jakosti	Hodnota	Metodika stanovení
Sušina v %	min. 30	PN-ZM 713/2015
pH 3% vodného roztoku	6,5 až 8,5	PN-ZM 713/2015

Zpracování výrobku

FLORE ULTRA LIME KONCENTRÁT 30% se musí před manipulací ohřát na telotu 40 až 50 °C. Rozpouští pak za míchání, postupným přidáváním do vody 40 až 50 °C teplé. Po úplném rozpuštění **FLORE ULTRA LIME KONCENTRÁT 30%** se přidává chlorid sodný. Chlorid sodný je nutné přidávat po částech a vždy čekat do jeho úplného rozpuštění. Je nutná opatrnost při dávkování – při vyšším obsahu chloridu sodného začne přípravek opět řidnout a je pak nutný další přírůstek **FLORE ULTRA LIME KONCENTRÁT 30%**. Při ředění vyšším než 1:3 je nutné přidat konzervační látku (Methylisothiazolinone+Methylchlorisothiazolinone).

Požadované koncentrace aktivních látek docílíme následujícími ředíci poměry.

na 1 tunu ředěného výrobku	koncentrace aktivních látek %			
	1 : 3	1 : 4	1 : 5	1 : 6
FLORE ULTRA LIME KONCENTRÁT 30%	250	200	168	144
H ₂ O (kg)	734 - 732	783 - 781	814 - 812	837 - 835
NaCl (kg)	16 - 18	17 - 19	18 - 20	19 - 21
Aktivní látky v %	7,5	6	5	4,3

Balení, skladování

FLORE ULTRA LIME KONCENTRÁT 30% se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

FLORE ULTRA LIME KONCENTRÁT 30% se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.