

CHEMOTEX Děčín a.s.
Tovární 63
407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222
Fax: +420-412-547 200
E-mail: chemotex@chemotex.cz
www.chemotex.cz

ALMIPAL VSM

TECHNICKÝ LIST TL 522/2009

Datum vydání: 19.06.2009

Datum revize: 15.06.2012

Charakteristika výrobku

ALMIPAL VSM je vodný roztok směsi aniontových a neiontových povrchově aktivních látek.

Použití

ALMIPAL VSM se používá při výrobě drogistických přípravků. Je speciálně určený pro tekuté přípravky, které obsahují abrazivní složky. Zde zajišťuje vhodnou viskozitu přípravku a stabilizaci abrazivní složky v celém objemu. Zvyšuje též mycí, čisticí a odmašťovací účinnost přípravku.

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL VSM je nažloutlá středně viskózní kapalina aniontového charakteru, s vodou neomezeně mísitelná. Při teplotách nižších než +10 °C nebo při delším skladování se může odloučit pevný podíl, který se po temperaci na +40 °C a důkladné homogenizaci opět rozpustí a přípravek lze použít beze změny aplikačních vlastností.

ALMIPAL VSM musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
pH vzorku	7 až 8	PN-ZM 522/2009
Hustota při 20 °C (kg.m ⁻³)	990 až 1010	PN-ZM 522/2009
Viskozita 20 °C (mPa.s)	500 až 3000	PN-ZM 522/2009

Zpracování výrobku

Dávkování závisí na typu přípravku a koncentraci abrazivní složky. Obvykle se do přípravku dávkuje 5 až 10 %. Vhodnou koncentraci je nutné vyzkoušet na konkrétním typu přípravku.

Balení, skladování

ALMIPAL VSM se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Nutno chránit před mrazem! Při teplotách blízkých bodu mrazu může dojít ke znehodnocení přípravku!

Doprava

ALMIPAL VSM se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

