

CHEMOTEX Děčín a.s.
Tovární 63
407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222
Fax: +420-412-547 200
E-mail: chemotex@chemotex.cz
www.chemotex.cz

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO

TECHNICKÝ LIST TL 605/2011

Datum vydání: 14.04.2011

Datum revize: -

Charakteristika výrobku

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO je směs draselných solí mastných kyselin kokosového oleje a kyseliny olejové s přídavkem ztekucovadel a stabilizátoru.

Použití

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO se používá jako emulgátor a jako surovina pro výrobu mycích a čistících přípravků a kosmetických přípravků.

Vlastnosti výrobku

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO je čirá až slabě opalescentní žlutá kapalina, neomezeně mísitelná s vodou. Při poklesu teploty pod +10 °C dochází k zakalování výrobku a při dalším snižování teploty dochází k nárůstu viskozity, při teplotě -15 °C je výrobek stále manipulovatelný. Po zahřátí na teplotu nad 10 °C dochází opět ke ztekucení a vyčerení výrobku a lze jej nadále používat beze změny jeho aplikačních vlastností.

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
sušina (%)	min. 38	PN-ZM 605/2011
pH 3% vodného roztoku	9,0 až 10,0	PN-ZM 605/2011

Zpracování výrobku

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO se vyrábí z rostlinných olejů a nachází uplatnění ve formulacích přípravků tzv. biokosmetiky. Díky vysoké mycí a čistící účinnosti se též používá ve formulacích mýdlových čistících na dřevo (parkety, laminátové podlahy, nábytek apod.), kde zvýrazňuje přirozenou barvu dřeva.

Balení, skladování

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO se dodává v kombinovaných IBC obalech o objemu 1000 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy, nejlépe v temperovaných skladech. Doporučená teplota skladování je +10 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Doprava

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data

vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

