

CHEMOTEX Děčín a.s.

Tovární 63

407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.

Czech Republic

Tel: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****ARO ANTIBAKTERIÁL****TECHNISCHES DATENBLATT****TL 324/2003**

Herausgabedatum: 27.03.2012

Revisionsdatum: -

Produktcharakteristik

Wässrige Lösung von Natriumhypochlorid und Natriumhydroxid.

Anwendung

ARO ANTIBAKTERIAL ist ein desinfizierendes, pilztötendes, reinigendes und bleichendes Mittel für Flächen und Oberflächen. Es ist für die Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Flächen und Gegenständen bestimmt. Es wird zu Desinfektions- und Sanitärzwecken im Haushalt, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft und im Nahrungsmittelbereich genutzt. Das Mittel eignet sich für die Desinfektion von Sanitäreinrichtungen, Speiseräumen, Schwimmbädern, Badeanlagen, Friseur- und Barbierbetrieben und ähnlichen. Es wird auch für die Bekämpfung von Schimmelpilzen eingesetzt.

Produkteigenschaften

ARO ANTIBAKTERIAL ist eine gelbliche bis grünliche, leicht opaleszierende Flüssigkeit. Das Mittel wird mit kaltem Wasser verdünnt, die entstehenden Lösungen sind klar bis leicht opaleszierend.

Produktbearbeitung

Die empfohlene Dosierung hängt von der gewünschten Anwendung des Mittels ab.

1. Desinfektion

In einer Konzentration von 0,02 bis 0,03 Liter des Mittels pro Liter Wasser wird es als Desinfektionsmittel für Fußböden, Wände, Sanitäreinrichtungen, Wandbeläge, Umkleieräume und ähnliches verwendet.

Die Einwirkdauer des Mittels beträgt 30 Minuten, danach werden die Oberflächen mit Trinkwasser abgespült. Darf nicht für Gegenstände aus Buntmetallen und Polyamid verwendet werden. Bei nicht farbbeständigen Gegenständen kann es zu einer Entfärbung kommen.

2. Waschen

In einer Konzentration von 0,25 Liter des Mittels in 5 Liter Wasser. Nach dem Waschen mit Trinkwasser abspülen.

Nach der Anwendung des Mittels für Gegenstände und Oberflächen, die mit Lebensmitteln und Futtermitteln in Berührung kommen können, empfehlen wir ein mehrmaliges Abspülen.

3. Bekämpfung von Schimmel und Bakterien an Wänden, Holz, Fliesen usw.

Wird nicht verdünnt. Die befallenen Stellen werden aus einer Entfernung von 3 bis 5 cm besprüht und nach 15 bis 20 Minuten wird das Mittel mit Wasser abgespült, das Mittel kann auch nur zum Eintrocknen belassen werden.

Der Schimmel wird vor dem Einsprühen nicht entfernt, um eine gefährliche Verbreitung der Sporen zu verhindern. Bei starkem Befall wird der Vorgang mehrmals wiederholt. Darf nicht auf Metallen verwendet werden. Falls das Mittel dennoch mit metallischen Gegenständen in Berührung kommt, müssen diese sofort mit Wasser abgespült werden.

4. Desinfektion von Trinkwasser in Brunnen, Schwerkraft-Wasserleitungen usw.

Für 1000 Liter werden 9 ml von **ARO ANTIBAKTERIAL** dosiert. Der Wasserspiegel wird mit dem unverdünnten Mittel berieselt.

Nach 30 Minuten ist das Wasser desinfiziert und gleichzeitig kommt es auch zu einer Zersetzung des Wirkstoffes.

Verpackung, Lagerung

ARO ANTIBAKTERIAL wird in PE-Kannen mit 25 und 50 Liter Inhalt, in PE-Kanistern mit 5 und 10 Liter Inhalt, in PE-Flaschen mit 0,5 und 1 Liter Inhalt oder ggf. in anderen, zuvor vereinbarten Verpackungen geliefert. In verschlossener Verpackung und vor direkten Witterungseinflüssen geschützt lagern. Darf nicht unter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt +5 bis +25 °C. Eine kurzfristige Aussetzung niedrigeren Temperaturen, z. B. während des Transports, hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Produkts.

Spedition

ARO ANTIBAKTERIAL wird in geschlossenen Transportmitteln transportiert. Das Mittel unterliegt nicht den Vorschriften ADR/RID.

Garantiezeit

Wenn das Produkt gemäß den oben angeführten Bedingungen transportiert und gelagert wird, beträgt seine Garantiezeit 9 Monate ab dem Expeditionsdatum.

Die Verwendbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab dem Herstellungsdatum.

Anmerkung

Die Angaben über die Produkteigenschaften und die Verarbeitung des Produktes wurden durch Labormessungen und Applikationstests gewonnen. Dieses technische Blatt kann jedoch nur rechtlich unverbindlich beraten, die Verarbeitung des Produktes muss den konkreten Bedingungen angepasst werden.

